

【結露防止厚み】



周囲温度	30.0°C
表面熱伝達率	8.0W/m ² ・K固定
取付保温材	001.ガラス筒

相対湿度	85.0%
------	-------

※飽和水蒸気圧の計算はSanntangの式を使用しております。

※計算はJISに基いて算出しておりますが、計算結果、および性能を保証値するものではありません。参考値として頂きますようお願いいたします

○:結露しない、×:結露する

計算	管温度	厚み	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A	200A	250A	300A		
			計算1	15°C	20t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25t	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
30t	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
40t	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
50t	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
65t	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
75t	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
80t	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
90t	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
100t	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
計算2	10°C	20t	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		25t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	
		30t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		40t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		50t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		65t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		75t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		80t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		90t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		100t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
計算3	5°C	20t	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		25t	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		30t	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	
		40t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		50t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		65t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		75t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		80t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		90t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		100t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
計算4	3°C	20t	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		25t	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		30t	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		40t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		50t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		65t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		75t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		80t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		90t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		100t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
計算5	1°C	20t	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		25t	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		30t	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		40t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
		50t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		65t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		75t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		80t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		90t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		100t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
計算6	0°C	20t	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		25t	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		30t	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		40t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	
		50t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		65t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		75t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		80t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		90t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		100t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

※性能を保証するものではありません。